







GABARIT DE POSITIONNEMENT  
ITEM NO. GBR-E-0007770 & GBR-E-0007773



- Positionner les gabarits ① et ② en tenant compte de la direction d'entrée.
- 2 points d'entrée pour câbles disponibles sur le gabarit ② (max. Ø1/2" [12,7 mm]).
- Marquer les points ①.
- Rotation du gabarit ①.
- Marquer les points ②.

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

Monophasé 120V – 2 câbles de 12 AWG (conformément au code électrique local)  
Dimensions recommandées du tube PVC pour le câble d'alimentation : Ø 1/2 po [12,7 mm]

#### CÂBLE DE CONTRÔLE :

Câble de contrôle blindé  
Dimensions recommandées du tube PVC pour le câble de contrôle : Ø 1/2 po [12,7 mm]

TOUS LES CÂBLES DOIVENT ÊTRE FOURNIS AVEC UN MINIMUM DE 10 pi [3 m] DE LONGUEUR LIBRE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| AUTOMATIC SYSTEMS N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PLACEMENT ET LA LOCALISATION DES PORTILLONS OPTIQUES. IL EST DE LA REponsabilité DE L'ACHETEUR DE DÉFINIR LA POSITION, LA DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE DE VALIDER LA CONFORMITÉ AUX CODES DU BATIMENTS ET AUTRES CODES, LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES. AUTOMATIC SYSTEMS SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER LA GARANTIE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT. |  |  |  |
| AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.                  |  |  |  |

|     |            |                                                |         |
|-----|------------|------------------------------------------------|---------|
|     |            |                                                |         |
| D   | 2025-03-20 | PEIGNES MOBILES 12 BARREAUX                    | CCO/PHB |
| C   | 2016/11/09 | MODIFICATION DIAMETRE CONDUIT ET OPTION AUVENT | PLA/SSA |
| REV | DATE       | MODIFICATIONS/CHANGES                          | PAR/BY  |

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE  
ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA  
PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS,  
DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES  
SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.

INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS  
THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION,  
DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A  
WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.